

Installation und Einrichtung von *jEdit* zur Bearbeitung von XML-Dateien

jEdit ist ein Texteditor, der für alle gängigen Betriebssysteme verfügbar ist und mit dem sich nach entsprechender Konfiguration XML-Dateien bequem bearbeiten und analysieren lassen. Anders als der oft in den digitalen Geisteswissenschaften verwendete *oXygen XML Editor* ist *jEdit* freie Software, die gratis und ohne weitere Lizenzbeschränkungen benutzt werden darf.

Die nötigen Schritte zur Einrichtung von *jEdit* werden hier aufgeführt.

1. *jEdit* herunterladen

- Windows: <https://sourceforge.net/projects/jedit/files/jedit/5.5.0/jedit5.5.0install.exe/download>
- macOS: <http://sourceforge.net/projects/jedit/files/jedit/5.5.0/jedit5.5.0install.dmg/download>
- andere Betriebssysteme:
<http://www.jedit.org/index.php?page=download>

2. *jEdit* installieren


- Windows: EXE-Datei öffnen, evtl. Sicherheitshinweis bestätigen, Anleitung befolgen
- macOS: DMG-Datei öffnen; warten, bis virtuelles Laufwerk erscheint; Ordner *jEdit* von dort an gewünschten Ort kopieren.
- andere Betriebssysteme und weitere Anleitungen: siehe <http://www.jedit.org/index.php?page=download>

3. *jEdit* öffnen


- Windows: Link auf Startmenü oder Desktop
- macOS: Mit gedrückter *Ctrl*-Taste auf *jEdit.app* klicken und *Öffnen* wählen (einmalig).
- andere Betriebssysteme und weitere Anleitungen: siehe <http://www.jedit.org/index.php?page=download>

4. Basiseinstellungen anpassen

- *Extras – Globale Optionen...* öffnen.
- In linker Leiste auf *Zeichenkodierungen* klicken.
- *Standard Zeilenendezeichen* auf *Unix (\n)* setzen.
- *Standard Zeichenkodierung* auf *UTF-8* setzen.




- In linker Leiste auf *Bearbeiten* klicken.
- *Wortumbruch-Modus* auf *soft* setzen.
- Ins Feld *Wortumbruch nach Spalte* die Zahl *120* eingeben.



- Mit *OK* bestätigen.

5. XML-Plugins installieren


- *Plugins – Plugin Manager...* öffnen.
- Reiter *Installieren* anwählen.
- Haken bei *SaxonPlugin*, *XML*, *XQuery* und *XSLT* setzen (weitere Haken werden automatisch gesetzt).




- Auf *Installieren* klicken; warten.
- Auf *Schließen* klicken.

6. XML-Plugins einrichten

- *Plugins – Plugin Optionen...* öffnen.
- In linker Leiste auf *XSLT* klicken.
- *XSLT processor* auf *XSLT 2.0 and 3.0 - Saxon 9* setzen.
- *XPath engine* auf *Saxon 9 (XPath 2.0 and 3.0)* setzen.



- Reiter *Global Options* anwählen.
- In linker Leiste auf *Andocken* klicken.
- *Dock-Position* von *Sidekick*, *XML Einfügen*, *XPath Tool*, *XQuery* und *XSLT Processor* auf *left* setzen.



- Auf *OK* klicken.